



## Sil

Impermeabilizante formulado a partir de una mezcla de silanos y siloxanos de base acuosa de fácil penetración que actúa reduciendo la absorción capilar sin formar película superficial manteniendo la transpirabilidad de los sustratos. Mantiene el aspecto original de los revestimientos prolongando la vida útil de las superficies evitando manchas y eflorescencias lo que facilita la limpieza y el mantenimiento.

Presentación	Balde de 20, 10 y 4 lt.
Tipo	Dispersión silano/siloxanos en agua
Comp. base	Silano - Siloxano
Usos	Fachadas - Medianeras de origen mineral

### DATOS TÉCNICOS

- **Temperatura de aplicación:** entre 5°C y 30°C (fuera de este rango consultar a nuestro departamento técnico)
- **Comportamiento al fuego:** no inflamable
- **Color:** incoloro
- **Densidad aparente:** 1,2 Kg/L
- **PH:** < 12
- **Consumo aproximado:** 2 a 4 m<sup>2</sup>/litro (depende de la porosidad del soporte y la cantidad de manos)

### SOPORTE

La superficie a tratar debe estar seca y libre de partes flojas.

Lavar la superficie con abundante agua y dejar secar antes de la aplicación. En el caso de superficies nuevas dejar transcurrir aproximadamente 7 días antes de la aplicación, aplicar cuando la superficie esté seca al tacto.

### RECOMENDACIONES

Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura que oscila entre los 10 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa al sol, fuertes vientos o lluvia.

### COMPOSICIÓN

Silanos y siloxanos en solución acuosa.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Apto para la impermeabilización y protección de todo tipo de superficies verticales absorbentes expuestas (hormigón, revoques y revestimientos cementicios, piedras, lajas, ladrillos, etc.) especialmente cuando se requiera conservar el aspecto natural de las mismas ya que no forma película superficial.

Su uso no es recomendado para aplicar en superficies sometidas a presión de agua o Inmersión.

### COLOCACIÓN

Se aplica en una mano abundante que sature la superficie sin diluir con pincel, rodillo o pulverizador y una segunda mano en húmedo enseguida de la primera para asegurar la cobertura total de la superficie. Para superficies nuevas esperar que la misma este seca al tacto para poder aplicar el producto.

### PRECAUCIONES

Los utensillos deben limpiarse con agua y jabón inmediatamente después de su empleo. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos. Utilizar guantes de goma y protección ocular.

### ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, protegido de la humedad y sobre tarima de madera: 1 año.

### ADVERTENCIA

Esta información ha sido recopilada de acuerdo a nuestros ensayos. Las recomendaciones no implican garantía alguna ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.