



Plaster Fijador Pintura sin poder cubritivo

Pintura sin poder cubritivo para fijar partículas y sellar los poros del soporte uniformando la absorción.

Sus componentes de base acrílica modificada le otorgan un gran poder de penetración que favorece la consolidación de partículas superficiales.

Ambiente	Interior y exterior
Acabado	No aplica
Color	Incoloro
Espesor de aplic.	No aplica
Presentación	Balde PVC 20, 10 y 4 lt.
Conservación	En envase original cerrado, 12 meses.
Soporte	Revestimientos acrílicos o cementicios con color, revoques cementicios, hormigón, pinturas, etc

- Ideal para superficies con presencia de partículas sueltas.
- Recomendado para aplicar previo a Plaster Paint
- Optimiza el rendimiento de la pintura posterior de terminación.
- Muy resistente al medio alcalino.

DATOS TÉCNICOS

- Rango de temperatura de aplicación: 5 °C a 30 °C
- Densidad aparente: 1,7 kg/l
- Secado al tacto: 1 a 3 horas
- Secado superficial: 4 a 6 horas
- Comportamiento al fuego: no inflamable
- Consumo aproximado: 15 m²/l (Diluido 1:1 con agua)

RECOMENDACIONES PREVIAS

Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura que oscila entre los 5 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa al sol, fuertes vientos, riesgo de lluvia o lluvia.

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

No almacenar por tiempos prolongados la dilución del producto, preparar solo lo que se utilizará.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

SOPORTES APTOS

Puede aplicarse sobre revoque fino, hormigón, yeso, ladrillos, maderas, placas o superficies con pinturas o revestimientos texturados previos.

En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado.

MODOS DE EMPLEO

Aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR AL AGUA con pincel, rodillo o soplete, diluido 1:1 (una parte de FIJADOR, una parte de agua). Dejar secar al menos 4 horas para continuar con el esquema de pintado para obtener la mayor performance del sistema.

CONSUMO

15 m²/l (Diluido 1:1 con agua)

Datos teóricos sujetos a variables según condiciones del soporte y técnicas de aplicación.

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre superficies metálicas sin protección contra el óxido.
- Asegurarse de que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 ó 6 horas posteriores a la aplicación.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- Lavar las herramientas y superficies salpicadas antes que el producto seque con agua y detergente.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

ADVERTENCIA

Esta información ha sido recopilada de acuerdo a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones no implican garantía alguna ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del consumidor que el producto es el adecuado para el uso que desea darle.